



Einbereichszeitrelais TZA/TZAS

Taktrelais – Baureihe 22,5mm



Anschluss-Spannung	220V AC; 110V AC; 42V AC/DC; 24V AC/DC; 12V AC/DC
Zeitbereiche andere Bereiche auf Anfrage	0.1-1sec; 1-10sec; 10-100sec 1-10min; 10-100min; 0.1-1h 0,5-10sec; 1,5-30sec
Leistungsaufnahme	ca. 2VA
Umgebungstemperatur	-25°C - +70°C
Einschaltdauer	100% ED
Wiederholgenauigkeit	< 1%
Wiederbereitschaftszeit	< 20msec
Rückfallzeit	< 10msec
Relaisausgang	2-zeitverzögerte Wechsler 250V/3A 90W/720VA
Schutzart Gehäuse	IP 40
Schutzart Klemmen	IP 20



Anschlussschaltbild:



Funktionsdiagramm:



Besonderheiten:

- Potentialtrennung durch Netztransformator
- Baubreite 22,5 mm
- Fernbedienungsanschluss 1M-Ohm
- hohe Schaltreproduzierbarkeit
- kurze Wiederbereitschaftszeit

Bestellschlüssel:

Typ Zeitbereich Spannung
Bsp.: AZAH 1-10sec 24V DC